



bema Kehrmaschine

Ausführung für Gabelstapler-Verwendung mit Rollenniveaueingleich

- » Anbau/Aufnahme über Gabelzinken
- » Arbeitsbreite 2050 und 2300 mm
- » hydraulischer Antrieb

Technische Daten:

- » max. Betriebsdruck 180 bar
- » mind. Hydraulikleistung des Trägerfahrzeuges 20 ltr./min
- » Kehrwalzendrehzahl empfohlen 100 U/min -max. 150 U/min
- » Hydraulische Betätigung der Schmutzsammelwanne

Breite: 2050 mm

€ 3277,31
exkl. MwSt.

BKM 2050

Breite: 2300 mm

€ 3357,14
exkl. MwSt.

BKM 2300

Vorteile der bema Kehrmaschinen

Die bema-Kehrmaschinen zeichnen sich durch höchste Qualität, bedienfreundliche Technik und effektive Arbeitsweise aus und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.



- » CE Kennzeichnung (Konformitätserklärung) und Betriebsanleitung
- » Stabiles und verwindungssteifes Maschinengehäuse
- » Kehrwalze Ø 620 mm Polypropylen (PPN-Vollbesatz | kein PVC)
- » Antrieb hydraulisch, starker Gerotormotor (Industrieausführung)
- » Schwerlastlaufrollen Ø 200 x 50 mm in Industrieausführung mit aufvulkanisiertem Laufgummi
- » Laufrollen staubgeschützt, abschmierbare Kugellager, verstärkte Gabel und gehärtete Drehkränze
- » Drittes Stützrad zur Führung der Kehrmaschine bei Frontbetrieb
- » Schmutzsammelwanne mit großem Aufnahme-Volumen in stabiler Ausführung
- » Werkzeuglose Höhenverstellung und Abbauen der Sammelwanne
- » Hydraulik-Anschlußstecker SVK Baugröße 3
- » Schrägstellung auf Gabeln möglich

Kehrmaschine aus der
PROFI-Klasse
in **TOP-Qualität**



Bei der abgebildeten Kehrmaschine handelt es sich um ein original bema-Produkt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Qualitäts-Kamerasysteme

Baumaschinen haben eine Größe und Komplexität erreicht, die sich in vielen Fällen besser mit Kamerasystemen kontrollieren lassen. Mit Hilfe dieser Technik können Arbeitsbereiche überwacht werden, die ansonsten nicht oder nur schwer einsehbar sind.

ROSHO Kamera-Systeme

sind robust, präzise in der Darstellung und eigens für alltägliche Bedingungen im Hoch- und Tiefbau konzipiert.



» Bis zu 3 Kameras

Mit den Kamera-Systemen der **Baureihe RS 73** können bis zu 3 Kameras verwendet werden. Die Darstellung der jeweiligen Kameraansichten kann manuell oder in einer Loop-Funktion (Schleife) erfolgen. Die Scan-Funktion (wechselnde Ansicht) ist individuell einstellbar.

» **Beheizbare Kamera**
Somit **keine Kondenswasserbildung**
Ideal bei ständigen Temperatur- und Feuchtwechsel.



Technische Daten Kamera
 » Auflösung:..... 960 x 480
 » Gegenlichtkompensation:.....Auto
 » TV-Linien: 580
 » Video-Ausgang:..... 1Vp - p 75Ohm
 » Linse Öffnungswinkel: 130° Diagonal
 » Spannung: 12/24 V DC
 » Abmessung (B/H/T):76 x 70 x 42mm
 » Temperaturbereich:.....-30 bis +70° C
 » Gehäuse:..... Aluminium
 » Schutzklasse: IP 69 K

Technische Daten Monitor
 » Auflösung:..... 800 x 400
 » Helligkeit:..... 450 cd/m²
 » Spannung: 10 - 32 V
 » Temperaturbereich:.....-20° bis +70° C
 » Anschlüsse:3 x MiniDIN
 » Abmessung: 181 x 122 x 24 mm
 » Schutzklasse: IP 64



Unter bestimmten Voraussetzungen können für die Installation bzw. Nutzung von Kamerasystemen Fördermittel von der Berufsgenossenschaft zur Verfügung stehen. Genauere Informationen erhalten sie z.B. bei der Berufsgenossenschaft (www.svlfg.de)

1 Überwachungsbereich



Kamerasystem RS 73-4

Set beinhaltet:
 1 x Farb-Monitor 7"MM-3-070-01
 1 x Beheizbare Kamera (130° Winkel) .. CM-1-130-10
 1 x Kabel 20 Meter CW-2-200-01

SCM1-001-44
€ 415,97
 exkl. MwSt.

2 Überwachungsbereiche



Kamerasystem RS 73-14

Set beinhaltet:
 1 x Farb-Monitor 7"MM-3-070-01
 2 x Beheizbare Kamera (130° Winkel) .. CM-1-130-10
 2 x Kabel 20 Meter CW-2-200-01

SCM1-001-42
€ 609,24
 exkl. MwSt.

3 Überwachungsbereiche



Kamerasystem RS 73-15

Set beinhaltet:
 1 x Farb-Monitor 7"MM-3-070-01
 2 x Beheizbare Kamera (130° Winkel) .. CM-1-130-10
 1 x Beheizbare Kamera (150° Winkel) .. CM-1-150-05
 2 x Kabel 20 Meter CW-2-200-01
 1 x Kabel 15 Meter CW-2-200-01

SCM1-001-45
€ 752,10
 exkl. MwSt.

LED-Arbeitsscheinwerfer

» Bei älteren Baumaschinen ist die Generator-Leistung oft im Grenzbereich wenn zusätzliche Verbraucher wie z.B. Scheinwerfer installiert werden. Ein LED-Scheinwerfer mit 3600 Lumen** belastet das Bordnetz nicht mehr als ein Halogen-Scheinwerfer mit 55 Watt. Die Lichtleistung entspricht aber in etwa dem 3- bis 4-fachen eines herkömmlichen Halogen-Scheinwerfers.

**TOP-Leistung
TOP-Preis**



- » Funkentstört
- » IP67
- » Edelstahlhalter

LED-Scheinwerfer 3600 Lumen Lichtleistung

- » Heavy Duty
- » Funkentstört
- » Edelstahlhalter



Schutzart
IP69K

Max. LED-Helligkeit: 3600 Lumen**
 Spannung: 10 - 30 Volt
 Stromaufnahme: ~3,0A @ 12 Volt | ~1,65A @ 24 Volt
 Abstrahlwinkel: 60 °
 Schutzart: IP69K
 Lichtfarbe / Farbtemperatur: tageslichtweiß / 5700k
 Gewicht: 0,88 kg
 Installierte LED-Leistung: 16 x 3 Watt
 Vorverkabelt mit DEUTSCH-Stecker
Gehäuse-Abmessungen:
 Breite / Höhe / Tiefe: 110 mm / 110 mm / 72 mm
 Haltebügelbreite: 50 mm

**€ P140900
49,98**
exkl. MwSt.

3600 Lumen Lichtleistung

Max. LED-Helligkeit: 3600 Lumen**
 Spannung: 10 - 30 Volt
 Stromaufnahme: ~3,1A @ 12 Volt | ~2,5A @ 24 Volt
 Abstrahlwinkel: 60 °
 Schutzart: IP67
 Lichtfarbe / Farbtemperatur: tageslichtweiß / 6000k
 Gewicht: 1,25 kg
 Installierte LED-Leistung: 16 x 3 Watt
 Vorverkabelt mit DEUTSCH-Stecker
Abmessungen:
 Breite / Höhe / Tiefe: 110 mm / 100 mm / 72 mm
 Haltebügelbreite: 50 mm

**€ P140899
37,81**
exkl. MwSt.

LED-Scheinwerfer 7200 Lumen Lichtleistung

Max. LED-Helligkeit: 7200 Lumen**
 Spannung: 10 - 30 Volt
 Stromaufnahme: ~3,1A @ 12 Volt | ~2,5A @ 24 Volt
 Abstrahlwinkel: 120 °
 Schutzart: IP67
 Lichtfarbe / Farbtemperatur: tageslichtweiß / 6000k
 Gewicht: 2,0 kg
 Installierte LED-Leistung: 8 x 10 Watt
 Vorverkabelt mit DEUTSCH-Stecker
Gehäuse-Abmessungen:
 Breite / Höhe / Tiefe: 140 mm / 140 mm / 100 mm
 Gesamthöhe mit Bügel: 170 mm / 180 mm



Funkentstört

Schutzart
IP67

**€ P140901
110,08**
exkl. MwSt.

** Lumen (lm) ist eine Einheit mit der die gesamte, von einer Lichtquelle ausgehende, sichtbare Lichtstärke angegeben wird. Oben genannte Angaben basieren auf Erfahrungswerte und den Angaben unserer Lieferanten. Die genannten Werte können abweichen und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit bzw. Gewährleistung.

Anbaugeräte für Bagger im Kombipaket A

» Heavy-Duty Pakete



- » **1 x Schnellwechsler**
- » QuickChange mechanisch
- » mit Lasthaken

- » **2 x HD-Tiefelöffel**
- » Schnittbreite nach Wahl
- » (mögliche Schnittbreiten bitte erfragen)

- » **1 x Grabenraumlöffel**
- » hydraulisch schwenkbar
- » Schnittbreite nach Wahl
- » (mögliche Schnittbreiten bitte erfragen)



	SWE mechanisch	SWE hydraulisch
HENLE Paket Klasse 11,0 bis 1,8 to. mit QC01.....	2760,00 €	3090,00 €
HENLE Paket Klasse 22,0 bis 2,5 to. mit QC03.....	3270,00 €	6990,00 €
HENLE Paket Klasse 2S2,0S bis 3,8 to. mit QC03	3650,00 €	4070,00 €
HENLE Paket Klasse 33,0 bis 5,0 to. mit QC03.....	4120,00 €	4540,00 €
HENLE Paket Klasse 3S3,0S bis 6,5 to. mit QC03	4180,00 €	4580,00 €
HENLE Paket Klasse 44,0 bis 8,5 to. mit QC08.....	6220,00 €	6990,00 €
HENLE Paket Klasse 4S4,0S bis 12,0 to. mit QC08	7430,00 €	8200,00 €

Anbaugeräte für Bagger im Kombipaket B

» Heavy-Duty Pakete



- » **1 x Schnellwechsler**
- » QuickChange mechanisch
- » Schwenkmotor „Powertilt“
- » mit Lasthaken

- » **2 x HD-Tiefelöffel**
- » Schnittbreite nach Wahl
- » (mögliche Schnittbreiten bitte erfragen)

- » **1 x Grabenraumlöffel starr**
- » Schnittbreite nach Wahl
- » (mögliche Schnittbreiten bitte erfragen)



	SWE mechanisch	SWE hydraulisch
HENLE Paket Klasse 11,0 bis 1,8 to. mit QC01, Powertilt PTS 4.5, 180°	3700,00 €	4190,00 €
HENLE Paket Klasse 22,0 bis 2,5 to. mit QC03, Powertilt PTA 030, 180°	5260,00 €	5780,00 €
HENLE Paket Klasse 2S2,0S bis 3,0 to. mit QC03, Powertilt PTA 030, 180°	5560,00 €	6080,00 €
HENLE Paket Klasse 2S2,0S bis 3,8 to. mit QC03, Powertilt PTA 050, 180°	5980,00 €	6500,00 €
HENLE Paket Klasse 33,0 bis 5,0 to. mit QC03, Powertilt PTA 050, 180°	6020,00 €	6520,00 €
HENLE Paket Klasse 3S3,0S bis 6,5 to. mit QC03, Powertilt PTA 070, 180°	7300,00 €	7790,00 €
HENLE Paket Klasse 44,0 bis 8,5 to. mit QC08, Powertilt PTA 100, 180°	9810,00 €	10420,00 €
HENLE Paket Klasse 4S4,0S bis 12,0 to. mit QC08, Powertilt PTA 100, 180°	10900,00 €	11520,00 €

*Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Original-Teile.

Original Herstellernummern* mit Bezeichnungen dienen nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preise freibleibend.

Eventuelle Frachtkosten die dem Prodeco-Fachhändler durch die Bestellung der hier aufgeführten Artikel entstehen, sind in den genannten Preisen nicht berücksichtigt.

AMMANN APR 3020/3520 DIESEL

Reversierbare Rüttelplatten

Die APR 3020 / 3520 bietet dieselbe einfache Handhabung wie die kleineren reversierbaren Rüttelplatten, erhöht aber mit Arbeitsbreiten von 50 bzw. 60 Zentimetern die Produktivität.

So lassen sich grössere Flächen bearbeiten und dank PUNKTRÜTTELUNG auch hartnäckige Untergründe verdichten.

Technische Daten APR 3020

Gewicht:213 kg
Grundplatte:330 mm
Maschinenlänge:700 mm
Maschinenlänge mit Bügel:1140 mm
Maschinenhöhe:740 mm
Bügelhöhe:1000 mm
Maschinenbreite:500 mm
Motor:Hatz 1 B 30
Leistung:6,1 PS / 4,5 KW
Verbrauch:1,3 Liter / h

€ **APR 3020**
4150,-
exkl. MwSt.



Technische Daten APR 3520

Gewicht:256 kg
Grundplatte:410 mm
Maschinenlänge:860 mm
Maschinenlänge mit Bügel:1365 mm
Maschinenhöhe:750 mm
Bügelhöhe:1100 mm
Maschinenbreite:600 mm
Motor:Hatz 1 B 30
Leistung:6,3 PS / 4,6 KW
Verbrauch:1,3 Liter / h

€ **APR 3520**
4640,-
exkl. MwSt.

AMMANN-Verdichtungsgeräte mit 36 Monaten Werksgarantie
AMMANN-Finanzierung mit 0%, 36 Monate ab 4000,00 €

AMMANN Stampfer

Stampfer ACR 30 / ATR 68C

AMMANN Stampfer ATR 30

Technische Daten

Gewicht:29 kg
Fußlänge:260 mm
Arbeitsbreite:130 mm
Maschinenhöhe:950 mm
Maschinenbreite:350 mm
Motor:Honda (Benzin) GX 35
Leistung:1,1 Kw bei 5000U/min
Schlagzahl:800 bpm



€ **ACR 30**
2190,-
exkl. MwSt.

AMMANN Stampfer ATR 68

Technische Daten

Gewicht:68 kg
Fußlänge:340 mm
Arbeitsbreite:280 mm
Maschinenhöhe:1020 mm
Maschinenbreite:355 mm
Motor:Honda (Benzin) GX 100
Leistung:2,2 Kw bei 4300U/min
Schlagzahl:680 bpm



€ **ATR 68 C**
1799,-
exkl. MwSt.

Bagger-Multigreifer

Dank ihrer besonders robusten Konstruktion sind MG Hydraulikgreifer sowohl für das Sortieren und Aufnehmen von Abbruchmaterialien als auch für den Abbruch leichter Gebäude, wie z. B. Mauerwerk oder Holzkonstruktionen, geeignet.



Abb. entspricht MG 100



Abb. entspricht MG 300

Preis und Lieferung inkl. Hydraulikschläuche

Gewichtskl.:	Betriebsgewicht:	Leistung:	Ölstrom:	Betriebsdruck:	Backenöffnung:	Greiferbreite:	inkl. Adapterplatte:	Art.-Nr.:	Preis
0,7 - 1,0 to.	90 kg	30 l	15 - 40 l / min	300 bar	max. 600 mm	300 mm	MS 01	MG 100	4660,00 €
1,0 - 3,0 to.	175 kg	70 l	25 - 40 l / min	300 bar	max. 750 mm	450 mm	MS 03	MG 200	5850,00 €
2,0 - 5,0 to.	290 kg	100 l	35 - 40 l / min	300 bar	max. 1160 mm	500 mm	MS 03	MG 300	6930,00 €
4,0 - 8,0 to.	450 kg	150 l	35 - 40 l / min	300 bar	max. 1400 mm	600 mm	MS 03	MG 400	8280,00 €
5,0 - 9,0 to.	460 kg	200 l	35 - 50 l / min	300 bar	max. 1500 mm	700 mm	MS 08	MG 500	9310,00 €

Hydraulikhämmer

Unser Angebot an Premium-Hydraulikhämmern bietet Ihnen alles, was man von einem Hydraulikhammer erwartet: Effiziente und äußerst vielseitig einsetzbare Produkte, die höchste Effizienz und Leistung mit hoher Lebensdauer und geringen Umweltauswirkungen kombinieren.



Preis und Lieferung inkl. Hydraulikschläuche, Meissel, (Frachtfrei)

Gewichtskl.:	Betriebsgew.:	Betr.-Druck:	Frequenz (blows):	Werkz.-Einsteckmaß:	Werkz.-Arbeitsl.:	Eing.-Leistung	inkl. Adapterpl.:	Art.-Nr.:	Preis
1,1 - 3,0 to.	90 kg	100 - 150 bar	720 - 2300 / min	45 mm	250 mm	max. 9 kw	MS 03	SB 102	3880,00 €
1,9 - 4,5 to.	140 kg	100 - 150 bar	850 - 1900 / min	50 mm	250 mm	max. 11 kw	MS 03	SB 152	5190,00 €
2,5 - 6,0 to.	200 kg	100 - 150 bar	840 - 1800 / min	65 mm	300 mm	max. 17 kw	MS 03	SB 202	6300,00 €
4,5 - 9,0 to.	300 kg	100 - 150 bar	600 - 1400 / min	80 mm	440 mm	max. 20 kw	MS 03	SB 302	8060,00 €
6,5 - 13,0 to.	440 kg	100 - 150 bar	540 - 1250 / min	95 mm	470 mm	max. 25 kw	MS 08	SB 452	10510,00 €
9,0 - 15,0 to.	520 kg	100 - 150 bar	650 - 1150 / min	100 mm	475 mm	max. 29 kw	MS 08	SB 552	13810,00 €

Bagger-Erdbohrgerät LPHB-M

Für Bagger und Kompaktlader mit 1- 3 t

- » Bodenbohr-Vorbereitungen für Zaunpfosten.
- » Pflanzlöcher oder Löcher für Verkehrszeichen

- » Standardanschluss 1/2" BSP
- » schneller und einfacher Austausch der Schnecke
- » minimale Wartung
- » einstellbare Drehgeschwindigkeit
- » robuste Ausführung
- » Durchflussverteiler für den Ölfluss (optional)
- » verschiedene Schneckenarten (optional)

Technische Daten

Trägerklasse: 1 - 3
 Dienstgewicht: 31 kg
 Öldurchfluss: 20 - 60 l/min
 Betriebsdruck: 100 - 140 bar
 Drehzahl: 80 - 200 U/min
 Drehmoment bei 140 bar: 450 Nm



Erdbohrer LPHB-M

Lieferumfang:
 Erdbohrer inkl.
 Standard-Adapterplatte
 und Schlauchsatz

TA 26
€ 1990,-
 exkl. MwSt.

Zubehör

Bezeichnung:	Ausführung:	Art.-Nr.:	Preis
Adapterplatte zu Schnellwechselsystemem			auf Anfrage
Aufbau / Inbetriebnahme exkl. Einstellarbeiten			auf Anfrage
Schlauchpaket komplett		3371 8010 92	117,00 €
Erdbohrer	90 x 870 mm	3378 0050 45	419,40 €
	150 x 870 mm	3378 0050 46	512,10 €
	200 x 870 mm	3378 0050 44	531,90 €
	250 x 870 mm	3378 0050 47	556,20 €
	280 x 870 mm	3378 0050 49	551,70 €
	350 x 870 mm	3378 0050 48	575,10 €
Schaftverlängerung	0,5 mtr.	3378 0050 55	332,10 €



Preis und Lieferung ohne Bohrschnecke.

Bei Bestellungen bitte Baggergröße, Aufnahmetyp und Bohrergröße angeben.

LED-Rundumleuchten

Wesentlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Glühfaden-Leuchten. Der LED-Leuchtdom ist starr verbaut - Somit kein Verschleiß wie bei herkömmlichen Leuchten mit Motor, Antrieb und beweglichen Dom.



Aufsteckversion | flache Ausführung

Merkmale

Verwendung: 12 / 24 Volt
 Gesamthöhe: 165 mm
 Gesamtdurchmesser: 128 mm

P140739
€ 41,90
 exkl. MwSt.



Aufsteckversion | flexibler Fuß

Merkmale

Verwendung: 12 / 24 Volt
 Gesamthöhe: 210 mm
 Gesamtdurchmesser: 128 mm

P140745
€ 41,90
 exkl. MwSt.



Magnetfußversion

Merkmale

Verwendung: 12 / 24 Volt
 Gesamthöhe: 125 mm
 Gesamtdurchmesser: 128 mm

P140740
€ 41,90
 exkl. MwSt.

Schlegelmulcher Serie DA

für Mini- und Midibagger von 2 bis 8 Tonnen



Hydraulische Schlegelmulcher

- » Direktantrieb
- » 100 mm Rotorwellendurchmesser
- » Erforderlicher Hydraulikdruck 250 bar
- » 3000 U/min Rotorgeschwindigkeit

- » 3 mögliche Arbeitsbreiten
- » Zweidirektionaler Aluminium-Ölmotor
- » Mit Y- und Flachsichel
- » SKF-Kugellager



Preis und Lieferung ohne Aufnahme. Bei Bestellungen bitte Baggergröße und Aufnahmetyp angeben

Preisbeispiel

DA 15

- Für Klasse 5,0 - 6,0 to.
- 1080mm Arbeitsbreite
- 280 kg Gerätegewicht
- 55 L/min Ölmenge

Preis ohne Aufnahme und Verbindungssattel

DA 15
€ 4200,-
exkl. MwSt.

Arbeitsbreite:	Gesamtbreite:	Gerätegewicht:	Baggerklasse:	Ölmenge:	Messersatz:	Gehäusestärke:	Typ:
640 mm	860 mm	160 kg	2,0 - 2,5 to.	26 L/min:	48 / 16	4 - 6 mm	DA 62
			2,5 - 3,5 to.	36 L/min:	48 / 16	4 - 6 mm	DA 63
			4,0 - 4,5 to.	44 L/min:	48 / 16	4 - 6 mm	DA 64
840 mm	1055 mm	220 kg	3,0 - 4,0 to.	36 L/min:	60 / 20	4 - 6 mm	DA 83
			4,0 - 5,0 to.	44 L/min:	60 / 20	4 - 6 mm	DA 84
			5,0 - 6,0 to.	55 L/min:	60 / 20	4 - 6 mm	DA 85
1080 mm	1300 mm	280 kg	3,5 - 4,0 to.	36 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 13
			4,0 - 5,5 to.	44 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 14
			5,0 - 6,0 to.	55 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 15
			6,0 - 8,0 to.	66 L/min:	72 / 24	6 - 8 mm	DA 16

LED Akku-Arbeitsleuchte (klappbar)

Ideal für Baustellen, Baumaschinen und Werkstattwagen
Lademöglichkeit für 12- und 220 Volt

- » Stabiler Alurahmen
- » 2 Helligkeitsstufen
- » KFZ-Ladekabel und Netzteil

Merkmale:

Leistung:10 Watt
Verwendung:12 / 230 Volt
Ladezeit:2 Stunden

Akku-Betriebsdauer:

bei 100% Lichtleistung:2 Stunden
bei 50% Lichtleistung:5 Stunden

Farbtemperatur:4000 - 4500K
Gewicht:1,00 kg
Schutzklasse:IP64
Abmessung minimum geklappt(L/B/H) 216 x 195 x 35



P141180
€ 49,58
exkl. MwSt.



Komfort-Sitze für Radlader und Bagger

ACTIMO M

Mechanische Federung

Abbildung zeigt im Preis nicht enthaltene Sonderausstattung



ACTIMO M
€ 920,17
exkl. MwSt.

ACTIMO XL

Luftfederter Komfortsitz mit 12V Kompressor

Abbildung zeigt im Preis nicht enthaltene Sonderausstattung



ACTIMO XL
€ 1256,30
exkl. MwSt.

ACTIMO XXL

Luftfederter Komfortsitz mit 12V Kompressor

Abbildung zeigt im Preis nicht enthaltene Sonderausstattung



ACTIMO XXL
€ 1637,82
exkl. MwSt.

Merkmale:

- » Mechanisch gefederter Komfortsitz
- » Federweg: 100 mm
- » Gewichtseinstellung mechanisch
- » Höheneinstellung 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- » Sitzkissentiefen- und -Neigungseinstellung
- » Lendenwirbelstütze mechanisch

Sonderausstattung (nicht im Preis enthalten)

- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Armlehnen, höhen- und neigungsverstellbar 80 x 380 mm

Merkmale:

- » Luftfederter Komfortsitz mit 12V oder 24V Kompressor
- » APS: automatisches Positionierungssystem
- » Bedienelemente vorne mit einstellbaren Dämpfern
- » Federweg: 100 mm | Sitzpolsterbreite: 490 mm
- » Gewichtseinstellung, automatisch
- » Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Lendenwirbelstütze pneumatisch
- » Längs-/ Horizontalfederung | Rückenlehneinstellung
- » Sitzkissentiefen- und -Neigungseinstellung

Sonderausstattung (nicht im Preis enthalten)

- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Armlehnen, höhen- und neigungsverstellbar 80 x 380 mm

Merkmale:

- » Wie ACTIOMO XL
- » zusätzlich Sitzheizung
- » zusätzlich verstärkte Federung
- » Mit Niederfrequenz-Federung

Sonderausstattung (nicht im Preis enthalten)

- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Armlehnen, höhen- und neigungsverstellbar 80 x 380 mm

Niederfrequenz-Federung wichtig bei Fahrzeugen mit Achsfederung und/oder Kabinenfederungen

Montagewagen für Reifen

Für Montage und Transport von schweren Reifen bis 2200 mm Durchmesser
Ideal z.B. für Radlader-Bereifung

Technische Daten:

- » Stahlrahmen mit Bockrollen
- » Verstellbarer Haltebügel für sicheren Rad-Transport
- » 2 stabile Tragkonsolen mit jeweils 4 Metallrollen
- » 1200 kg maximale Tragkraft

Verwendung für:

- » Reifendurchmesser von 1000 bis 2200mm
- » Reifenbreite bis max. 800mm

Sch-76185
€ 694,71
exkl. MwSt.



Nachdem der Montagewagen unter dem Reifen platziert ist, werden die äusseren Rahmen (mit Rollenelemente) hydraulisch zusammengeführt. Durch dieses Zusammenführen wird das Rad angehoben und kann so demontiert bzw. ausjustiert und montiert werden.

Haltebügel für Transport-Sicherung

Hebel für Hydraulikpumpe

Die neuen Liebherr Radlader in der „Allround – Klasse“ L526 | L538 | L546

Wirtschaftlichkeit

Geringe Kosten bei hoher Umschlagleistung

Zuverlässigkeit

Robustheit und Qualität für langlebige Maschinen

Komfort

Maximaler Fahrerkomfort für mehr Produktivität

Wartungsfreundlichkeit

Zeit- und Kostenersparnis durch einfache Wartung

Leistungsstarkes und effizientes Maschinenkonzept

	L 526	L 538	L 546
Kipplast geknickt	7700 kg	9500 kg	10500 kg
Schaufelinhalt	2,1 m ³	2,6 m ³	2,8 m ³
Einsatzgewicht	11250 kg	13500 kg	14200 kg
Motorleistung	103 KW (140 PS)	114 KW (155 PS)	123 KW (167PS)



LIEBHERR L 506 Compact

Die kompakte und niedrige Bauweise von 2,48 m macht den Compactlader besonders flexibel und sorgt für ein Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit. Zusätzlich sorgen die einfache Bedienung und die hervorragende Kabinen-Rundumsicht für ein sicheres und produktives Arbeiten.

**Aktion
limitiert**

Technische Daten	
Ausschütthöhe:	2,80 mtr.
Kipplast geknickt	3100 - 3450 kg
Schaufelinhalt:	0,70 - 0,80 m³
Einsatzgewicht:	5180 - 5490 kg
Motorleistung:	46 KW (63 PS)



netto* ~~42.500,- €~~
netto* 40.950,- €

Lieferumfang:

- Bereifung: Firestone Duraforce UT 143A8 340/80R18EM

Komfortpaket

- hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung,
- Anbausatz 1-fach frontseitig mit Steuerhebelfixierung,
- Kehrmaschinenbetrieb,
- Lenksäule verstellbar,
- Radioeinbau Vorbereitung,
- Scheinwerfer vorne & hinten einfach - Halogen,
- Rundumkennleuchte,
- Fahrersitz mit erhöhter Rückenlehne,
- Ausstellfenster rechts 180°

» 4 in 1 Schaufel gegen Aufpreis netto 1.650,-€

Gerne bieten wir Ihnen eine
Sonderfinanzierung für diese Maschine an

*Freibleibend | Preise exkl. MwSt.

LIEBHERR Bolzen und Buchsen

Bolzen und Buchsen für Löffelstiel (unten) Liebherr A 904
Bolzen und Buchsen für Schaufelarm Liebherr L550

Sonderpreise
Bolzen und Buchsen
10 % Rabatt



Liebherr Ersatzteile

In Ihren Maschinen leisten viele verschiedene mechanische und elektronische Bauteile mehr oder weniger „schwere Arbeit“. Müssen sie ausgetauscht werden, sollten Sie hochwertige Original-Ersatzteile verwenden.

Die Liebherr Ersatzteile entstehen bereits mit der Maschinenentwicklung und sind exakt auf jedes Modell abgestimmt. Sie sind stets auf dem aktuellen Stand der Technik - Weiterentwicklungen der Maschine werden auch auf die Original-Teile übertragen.

Die notwendigen Komponenten und Teile passen stets „wie angegossen“ und ermöglichen damit kurze Reparaturzeiten. Sie sorgen für den Werterhalt Ihrer Maschine, da sie nach einer Reparatur die „Serienqualität“ wiederherstellen. Und sie sind äußerst langlebig.

Damit liegen sie auch im Kostenvergleich ganz vorn. Durch unsere Sonderpreis-Aktionen wird der Einsatz von Original-Ersatzteilen noch wirtschaftlicher.



Bolzen und Buchsen für Löffelstiel (unten) Liebherr A 904

Bolzen..... Preis / Stück:	€ 314,00 <small>exkl. MwSt.</small>	€ 283,00 <small>exkl. MwSt.</small>
Buchsen (2 erforderlich)..... preis / Stück:	€ 68,00 <small>exkl. MwSt.</small>	€ 54,00 <small>exkl. MwSt.</small>

Bolzen und Buchsen für Schaufelarm (unten) Liebherr L 550

Bolzen (2 erforderlich) Preis / Stück:	€ 124,00 <small>exkl. MwSt.</small>	€ 120,60 <small>exkl. MwSt.</small>
Buchsen (2 erforderlich)..... preis / Stück:	€ 78,00 <small>exkl. MwSt.</small>	€ 65,70 <small>exkl. MwSt.</small>

Die Sonderpreise gelten nur bei ausdrücklicher Bezugnahme auf dieses Sonderangebot.
Bitte fragen Sie uns auch nach den Aktionspreisen von Bolzen und Buchsen für Ihre Maschine!

LIEBHERR Sitzbezüge

Liebherr-Sitzbezüge passend zum Beispiel für Bagger oder andere Baumaschinen mit den genannten Sitztypen ISRI und Grammer

Ausführung 1 und 2
Stoff-Version



Ausführung 3
Lederimitat



Übersicht Sitzbezüge

Bitte beachten Sie daß die genannten Bezüge bei Sitzen mit Airbag nicht verwendet werden dürfen.

Ausführung:	passend für:	Artikel-Nr.:	Preis:
1	Sitz ISRI 6000	10029690	65,00 €
2	Grammer MSG 90	11009267	79,00 €
3	Grammer MSG 90	11840103	87,00 €

Preise freibleibend, exkl. gesetzlicher MwSt.

Tauschkomponenten von Liebherr



Die kostengünstigere Alternative zum Neuteil

Benötigen Sie eine kostengünstigere Alternative zu neuen Originalteilen? Tauschkomponenten von Liebherr sind unser Angebot. Durch unsere hohe Alteilvergütung entlasten Sie Ihr Budget. Ihr Liebherr-Servicepartner informiert Sie gerne über das umfangreiche Liebherr-Tauschkomponentenprogramm.

Für Ihren jeweiligen Bedarf bieten wir an: Original-Neu-Komponenten, Original-ReMan-Komponenten und Original-ReBuilt-Komponenten.

Kostenvorteil

Werksüberholte Original-Tauschkomponenten garantieren höchste Qualität zu einem wesentlich niedrigeren Preis als Neuteile und schnellere Maschinenverfügbarkeit als bei zeitaufwändigen Reparaturen. Liebherr bietet für alle Bedarfsfälle die wirtschaftlichste Lösung.

Qualitätsvorteil

Liebherr-Tauschkomponenten werden ausschließlich unter Verwendung von Originalteilen mit Hersteller Knowhow auf technisch neuesten Stand gebracht. Jedes Produkt ist sorgfältig getestet mit Werksgewährleistung.

Zeitvorteil

Eine Minimierung Ihrer Stillstandszeiten ist unser Ziel. Dafür gehen die Experten bei der eigens für die Tauschkomponenten gegründeten Liebherr-Ettlingen GmbH und den Originalkomponentenhersteller hocheffizient ans Werk, was für Sie eine hervorragende Lieferfähigkeit garantiert.

LIEBHERR

LIEBHERR Hydraulic Plus

Jetzt umstellen auf Liebherr Hydraulic Plus

- längere Ölwechselintervalle
- umweltschonend



LIEBHERR Hydraulic Plus (ISO VG6-32-68)

ist ein aschefreies, biologisch abbaubares Hochleistungs-Hydraulikfluid auf der Basis von Polyalphaolefinen (PAO). Durch die speziell abgestimmte Additivtechnologie in Verbindung mit der Grundflüssigkeit werden die hervorragenden Eigenschaften erzielt.

Die Kombination aus gutem Tief- und auch Hochtemperaturverhalten gepaart mit exzellenter Alterungsstabilität sowie detergierende und dispergierende Eigenschaften prädestinieren Liebherr Hydraulic Plus als Hydraulikflüssigkeit mit verlängerten Ölwechselintervallen.



Das Wirkstoffsystem von Liebherr Hydraulic Plus gewährleistet dauerhaft einen sehr guten Korrosionsschutz, geringe Schaumneigung, gutes Luftabscheidungsvermögen sowie Dichtungsverträglichkeit.

Das exzellente Tieftemperaturverhalten bietet Ihnen die Möglichkeit, eine höhere Geräteverfügbarkeit ohne Warmlaufphase auch bei tiefen Temperaturen zu erreichen.

**Alle Öle sind in
5 l-, 20 l-, 210 l- und 1000 l-Gebinden
lieferbar.**

LIEBHERR Schmierstoffe

Universalfett 9900

Hochwirksamer Korrosionsschutz, extrem hohe Druckfestigkeit, sehr haftstark und wasserbeständig. Verringerung von Riffelbildung und Schwingungskorrosion in Wälzlagern, universell für nahezu alle Schmierstellen einsetzbar, auch für Zentralschmieranlagen geeignet, als einsteckbare Kartusche oder einschraubbare Lube-Shuttle-Kartusche lieferbar



Liebherr-Schmierstoffe

Die Liebherr-Schmierstoffe wurden speziell für die jeweiligen Anwendungssegmente und Anforderungen der Liebherr-Maschinen entwickelt und in Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen der Herstellerwerke getestet und freigegeben.

Dies dient zum einen der Lebensdauer von Komponenten und der Erhöhung der Maschinenleistung. Zum anderen werden dadurch auch ökologische Anforderungen erfüllt, da geringere Energiekosten und reduzierter Ersatzteilbedarf zur Schonung von Rohstoffen beitragen.

Die individuellen Schmier- und Betriebsstoffe von Liebherr werden kontinuierlich auf alle Komponenten und Bauteile der Liebherr-Maschinen abgestimmt.

Natürlich können sie auch für alle Maschinen anderer Hersteller verwendet werden.

Universalfett 9900



Kartusche
400 g

Fett 9900 x 1
€ 5,90
exkl. MwSt.

Kartusche
4er-VE
400g

Fett 9900 x 4
€ 23,00
exkl. MwSt.

Kartusche
24er-VE
400g

Fett 9900 x 24
€ 132,00
exkl. MwSt.

10% Sonderrabatt
Bei Abnahme 24er VE

AVANT E-SERIE (E5)

AVANT - Voll elektrisch

Perfekt geeignet für den Einsatz in Innenräumen mit schlechter oder keiner Belüftung und überall dort, wo Abgas- oder Lärmrestriktionen gelten.



Technische Daten:

Motor / Batterie:.....	Elektromotor mit Blei-Säure-Batterie 240 Ah
Leistung:.....	11,5 kW
Zusatzhydraulik Druck:.....	185 bar
Öfluss:.....	30 l/min
Fahrgeschwindigkeit:.....	0 - 10 km/h
Bereifung:.....	23 x 10,50 - 12 Rasen/AS
Hubkraft max.*:.....	900 kg
Hubhöhe:.....	2800 mm
Gewicht ab:.....	1590 kg
Höhe:.....	1985 mm
Breite:.....	1130 mm
Länge:.....	2550 mm

Serienausstattung:

- Hydraulischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- Integriertes Ladegerät, Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- Zertifizierter ROPS Überrollbügel und FOPS Sicherheitsdach
- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- AVANT Multifunktionskupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte
- Gefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- LED-Arbeitslichter (1000 Lumen)
- Hydraulikölkühler

**Aktion auf
10 Maschinen
limitiert**

netto* **32.499,- €**

Inkl. Palettengabel 850 mm Länge und Standardschaufel 1150 mm Breite (260 ltr. Volumen)



Gerne bieten wir Ihnen eine **Sonderfinanzierung** für diese Maschine an

*Freibleibend | Preise exkl. MwSt.

Mobiltanks

für Diesel und AdBlue (AUS 32, Harnstoff)

Einfaches und praktisches Betanken, direkt von der Ladefläche oder dem Laderaum aus.



Grundausrüstung:

- » Großer Stauraum mit Montagemöglichkeit für zusätzliches Equipment
- » Deckel mit Gasfeder, abschließbar inklusive 4 Schlüssel
- » Besonders robust (Wandstärke bis 11,5 mm)
- » Selbstansaugende Pumpe 12 V (optional 24 V)
- » Automatische Zapfpistole mit Halterung (manuelle Zapfpistole bei Mobiltank für AdBlue)
- » 6 m Abfüllschlauch | 4 m Batteriekabel mit Klemmen
- » Große 4" Einfüllöffnung und Entlüftung
- » Inklusive 2 Stahl-Schäkel zur Fixierung des Tanks an der Frontseite
- » Integrierte Gabelstaplerraufnahme

Verwend.:	Liter:	Abmessung:	Wandstärke:	Gew.:	Einfüllst.:	Art.-Nr.:	Preis
Diesel	200	1080 x 800 x 580	7,2 bis 10 mm	43 kg	4"	120828FB200D	755,46 €
	400	1080 x 800 x 830	7,9 bis 11,5 mm	53 kg	4"	120828FB400D	836,14 €
AdBlue	200	1080 x 800 x 580	7,2 bis 10 mm	43 kg	4"	120828FB200A	973,95 €
	400	1080 x 800 x 830	7,9 bis 11,5 mm	53 kg	4"	120828FB400A	1090,76 €



Optional | Nicht im Lieferumfang enthalten:

Füllstandsanzeige für Dieselfass 200 Liter:.....120828FÜLL..... 39,45 €
Dieselfass 400 Liter:.....1208284FÜLL..... 39,45 €

Digitales Zählwerk für Dieseltank 200 und 400 Liter:..... 131839..... 142,02 €
AdBlue 200 und 400 Liter:..... 1318170+P15776..... 147,06 €

Füllstandsanzeigen (optional)



Zählwerk (optional)



Preise exkl. MwSt.



Ihr Vertriebspartner