






Welte Baumaschinen - Hausausstellung

Maschinenliste









MICHAEL WELTE
Baumaschinen GmbH









Liebherr Radlader

		L 506 Compact	<p>Kipplast geknickt 2.950 - 3.500 kg Schaufelinhalt 0,70 - 0,80 m³ Einsatzgewicht 4.920 - 5.250 kg Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120</p>	
		L 507 Stereo	<p>Kipplast geknickt 3.240 - 3.750 kg Schaufelinhalt 0,80 - 1,60 m³ Einsatzgewicht 5.550 - 5.835 kg Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.12050 kW / 68 PS</p>	
		L 507 Stereo E	<p>Kipplast geknickt 3.240 - 3.750 kg Schaufelinhalt 0,80 - 1,60 m³ Einsatzgewicht 5.815 - 6.195 kg</p>	
		L 538	<p>Kipplast geknickt 6.220 - 9.650 kg Schaufelinhalt 2,20 - 6,50 m³ Einsatzgewicht 14.520 - 16.050 kg Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 129 kW / 175 PS</p>	
		L 556 X-Power	<p>Kipplast geknickt 9.300 - 13.750 kg Schaufelinhalt 2,80 - 10,00 m³ Einsatzgewicht 19.600 - 21.600 kg Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 183 kW / 249 PS</p>	










Liebherr Mobilbagger

		A 910 Compact	<p>Einsatzgewicht 12.100 - 13.100 kg Motorleistung (ISO 9249)85 kW / 116 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 1.675 mm Tieföffelinhalt 0,15 - 0,48 m³</p>	
		A 914 Compact	<p>Einsatzgewicht 15.200 - 17.500 kg Motorleistung (ISO 9249)105 kW / 143 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 1.750 mm Tieföffelinhalt 0,17 - 0,87 m³</p>	

		A 914	Einsatzgewicht 14.900 - 17.600 kg Motorleistung (ISO 9249)105 kW / 143 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 2.160 mm Tieföffelinhalt 0,17 - 0,87 m ³	
		A 916	Einsatzgewicht 16.400 - 18.700 kg Motorleistung (ISO 9249)115 kW / 156 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 2.270 mm Tieföffelinhalt 0,17 - 1,05 m ³	
		A 918 Compact	Einsatzgewicht 17.500 - 19.600 kg Motorleistung (ISO 9249)115 kW / 156 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 1.850 mm Tieföffelinhalt 0,17 - 1,05 m ³	
		A 918	Einsatzgewicht 17.600 - 20.100 kg Motorleistung (ISO 9249)120 kW / 163 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 2.380 mm Tieföffelinhalt 0,17 - 1,05 m ³	
Liebherr	Rail			
		A 922 Rail	Einsatzgewicht 20.400 - 23.400 kg Motorleistung (ISO 9249)120 kW / 163 PS Abgasstufe V Tieföffelinhalt 0,24 - 0,95 m ³	
Liebherr	Materialumschlag			
		LH 22 M	Reichweite 11 m Einsatzgewicht 19.200 - 21.900 kg Motorleistung (ISO 9249)105 kW / 143 PS Abgasstufe V	
		LH 30 M	Reichweite 14 m Einsatzgewicht 26.500 - 29.100 kg Motorleistung (ISO 9249)140 kW / 190 PS Abgasstufe V	
Liebherr	Raupenbagger			
		R 914 Compact	Einsatzgewicht 14.900 - 17.850 kg Motorleistung (ISO 9249) 90 kW / 122 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 1.550 mm Tieföffelinhalt 0,32 - 0,80 m ³	

		R 924 G 8	Einsatzgewicht 23.400 - 26.050 kg Motorleistung (ISO 9249) 129 kW / 175 PS Abgasstufe V Tieföffelinhalt 0,55 - 1,65 m ³	
		R 926 G 8	Einsatzgewicht 26.500 - 28.450 kg Motorleistung (ISO 9249) 150 kW / 204 PS Abgasstufe V Tieföffelinhalt 0,55 - 1,75 m ³	
		R 928 G 8	Einsatzgewicht 28.950 - 31.500 kg Motorleistung (ISO 9249) 150 kW / 204 PS Abgasstufe V Tieföffelinhalt 0,55 - 1,85 m ³	
		R 926 Compact	Einsatzgewicht 25.550 - 29.650 kg Motorleistung (ISO 9249) 129 kW / 175 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 1.700 mm Tieföffelinhalt 0,55 - 1,50 m ³	
		R 936 Compact	Einsatzgewicht 33.800 - 38.250 kg Motorleistung (ISO 9249) 190 kW / 258 PS Abgasstufe V Heckschwenkradius 1.975 mm Tieföffelinhalt 0,55 - 2,15 m ³	
Liebherr Teleskoplader				
		T 33-10s	Motorleistung (ISO 3046) 105 kW / 143 PS Arbeitshydraulik max. Fördermenge 106 U/min Max. Hubhöhe (Pflege) 9.747 mm Max. Traglast 3.300 kg Max. Reichweite 7.176 mm	
		T 41-7	Motorleistung (ISO 3046) 105 kW / 143 PS Arbeitshydraulik max. Fördermenge 106 U/min Max. Hubhöhe (Pflege) 6.925 mm Max. Traglast 4.100 kg Max. Reichweite 4.001 mm	
		T 46-7S	Motorleistung (ISO 3046) 105 kW / 143 PS Arbeitshydraulik max. Fördermenge 200 U/min Max. Hubhöhe (Pflege) 7.032 mm Max. Traglast 4.600 kg Max. Reichweite 3.800 mm	
Liebherr Planierraupe				




		PR 716 LGP	<p>Einsatzgewicht 13.300 - 15.800 kg Schildkapazität 2,92 - 3,30 m³ Motorleistung (ISO 9249) 97 kW / 132 PS Motorleistung (SAE J1349) 97 kW / 130 PS</p>	
Liebherr	Muldenkipper			
		TA 230	<p>Leergewicht 24.600 kg Nutzlast 28.000 kg Max. Muldenkapazität 18,10 m³ Motorleistung (ISO 9249) 265 kW / 360 PS Abgasstufe V Fahrgeschwindigkeit vorwärts 57,00 km/h Fahrgeschwindigkeit rückwärts 16,00 km/h</p>	
Liebherr	Anbauwerkzeug			
Yanmar	Minibagger			
		SV 08	<p>Serie Konventionell Einsatzgewicht 1035 kg Gesamtbreite 680 - 840 mm Grabtiefe 1460 mm</p>	
		Vio 10	<p>Serie Nullheck Einsatzgewicht 1225 kg Gesamtbreite 830 - 1000 mm Grabtiefe 1950 mm</p>	
		Vio 12	<p>Serie Nullheck Einsatzgewicht 1245 kg Gesamtbreite 830 - 1000 mm Grabtiefe 1950 mm</p>	
		SV 15	<p>Serie Konventionell Einsatzgewicht 1595 - 1685 kg Gesamtbreite 980 - 1170 mm Grabtiefe 2330 - 2470 mm</p>	
		SV 17	<p>Serie Konventionell Einsatzgewicht 1700 - 1790 kg Gesamtbreite 980 - 1320 mm Grabtiefe 2470 - 2620 mm</p>	
		Vio 17	<p>Serie Nullheck Einsatzgewicht 1830 kg Gesamtbreite 955 - 1280 mm Grabtiefe 2160 - 2310 mm</p>	
		Vio 23 Kabine	<p>Serie Nullheck Einsatzgewicht 2405 kg Gesamtbreite 1380 - 1550 mm Grabtiefe 2270 - 2465 mm</p>	
		Vio 23 Schutzdach		



		Vio 26	Serie Konventionell Einsatzgewicht 2740 kg Gesamtbreite 1550 mm Grabtiefe 2595 - 2845 mm	
		Vio 33	Serie Nullheck Einsatzgewicht 3275 kg Gesamtbreite 1550 mm Grabtiefe 2820 - 3070 mm	
		Vio 57	Serie Nullheck Einsatzgewicht 5505 kg Gesamtbreite 1990 mm Grabtiefe 3900 - 4185 mm	
		Vio 80 PB	Serie Nullheck Einsatzgewicht 8810 kg Gesamtbreite 2270 mm Grabtiefe 4160 mm	
		SV 100 PB	Serie Konventionell Einsatzgewicht 9705 - 9815 kg Gesamtbreite 2320 mm Grabtiefe 4290 - 4681 mm	
Avant	Lader			
		423	HUBKRAFT 550 kg MOTORLEISTUNG 22 PS Diesel HUBHÖHE 2.8 m GESCHWINDIGKEIT 12 km/h	
		523	HUBKRAFT 800 kg MOTORLEISTUNG 22 PS Diesel HUBHÖHE 2.8 m GESCHWINDIGKEIT 12 km/h	
		640	HUBKRAFT 350 kg MOTORLEISTUNG 20 PS Benzin HUBHÖHE 1.4 m GESCHWINDIGKEIT 10 km/h	
		735	HUBKRAFT 1400 kg MOTORLEISTUNG 26 PS Diesel HUBHÖHE 3.1 m GESCHWINDIGKEIT 11 km/h	
		860	HUBKRAFT 1900 kg MOTORLEISTUNG 57 ps diesel HUBHÖHE 3.5 m GESCHWINDIGKEIT 30 km/h	
Avant	Elektro			
		E 527	Hohe Leistung: bis zu 27 kWh	
Avant	Arbeitsbühne			
		Leguan		
Thaler	Teleskoplader			
		48 T 18	Motor4 Zylinder Yanmar, 35,4 KW (48PS) Hubraum 2190 ccm Abgasnachbehandlung Ja Kühlung Wasserkühler, Öl Kühler Fahrantrieb Hydrostat/ 365 bar Antriebsar Axialkolbenmotor/Gelenkwelle/Planetenantrieb	



Thaler		Hoflader		
		2230 S	Motor 3 Zylinder Yanmar, 18,9 KW (25PS) Hubraum 1331 ccm Kühlung Wasserkühler, Öl Kühler Fahrantrieb Hydrostat/ 365 bar Antriebsart Axialkolbenmotor/ Gelenkwelle	
Ammann		Stampfer		
		ATR 68 C		
		ATR 30		
		e ATR 68		
Ammann		Rüttelplatten		
		APF 20/50		
		APR 25/50		
		APR 40/60		
		APR 49/20		
		APH 60/85		
		eAPR 1240		
Ammann		Asphaltfertiger		
		AFW 150		
Epiroc		dv. Anbauwerkzeuge		
Leica		Steuerungen		
		2D/3D Steuerung auf Liebherr R 928 mit Semiautomatic		



		2D/3D Steuerung auf Liebherr PR 716		
	Roverstab Tachymeter			